



SVE 16.6 PLUS

51.2V-324AH

- Sử dụng Cell EVE 324Ah Grade A mới 100%, cho khả năng vận hành ổn định và bền bỉ vượt trội. Dung lượng thực tế có thể đạt tới 350Ah, xả cạn thực tế lên đến 18kWh
- Sạc xả mạnh mẽ lên đến 200A
- Hệ thống BMS thông minh, giúp kiểm soát chính xác, cân bằng cell hiệu quả. Tăng tuổi thọ pin – đảm bảo hiệu suất lâu dài
- Bảo vệ an toàn 4 lớp: Bảo vệ điện áp, bảo vệ nhiệt độ, bảo vệ dòng
- Mở rộng linh hoạt lên đến 32 bộ song song



Basic Specifications

Module Name	SVE 16.6 PLUS
Loại Cell	LFP
Điện áp danh định	51.52V
Dung lượng danh định	324Ah/16.692kWh
Điện áp bảo vệ khi sạc	56.8V
Điện áp bảo vệ khi xả	46.4V
Dòng sạc khuyến nghị	≤100A
Dòng sạc tối đa	200A
Dòng xả khuyến nghị	≤100A
Dòng xả tối đa	200A
Chu kỳ tuổi thọ pin	8000 (25°C±2°C, 0.5C charge-discharge, DOD 80%)
Chế độ giao tiếp	RS485/RS232/CAN
Nhiệt độ sạc	5~55°C
Nhiệt độ hoạt động	-20~60°C
Khối lượng	127.6
Kích thước	500*255*865mm (adjustable)
Chứng nhận	MSDS, UN38.3
Bảo hành	5 year, 8000 cycles
Cấp bảo vệ	IP20
Khả năng tương thích	485: PYLON, DEYE, GROWATT, VOLTRONIC, PACE, LTW, MUST, SRNE, BAYKEE, SMK, AFORE, VKING, BITTA, STONE, EPEVER CAN: LUXPOWER, PYLON, DEYE, GROWATT, SOLAX, SOFARGOODWE, INVT, AFOR, SOLIS, VICTRON, SOROTEC, SMA, DONNERGY, MUST, IMEON, SVE, SCHNEIDER, GENIXGREEN, INHENERGY, SENERGY, LTW, SUNWAYS, STUDER, SAJ, LIVOLTEK, SUNGROW